

Leistungserklärung

Nr.: NL-RR/2018-10/NM

Hersteller: Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG NL Rhein - Ruhr Am Blankenwasser 41468 Neuss	Datum: 01.10.2018	Blatt Nr.: 1/1
	Harmonisierte Norm: EN 998-2 Normalmauermörtel (G)	

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+

Notifizierte Stelle: Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Nordrhein-Westfalen e.V. (BÜV NW), Kennnummer 0778

Werk Leverkusen: 0778 - CPR - 8.138-2/3 MM	Werk Bornheim-Hersel: 0778 - CPR - 8.138-2/8 MM	Werk Neuss: 0778 - CPR - 8.138-2/12 MM
Werk Ratheim I: 0778 - CPR - 8.138-2/16 MM	Werk Weeze: 0778 - CPR - 8.138-2/15 MM	Werk Bottrop: 0778 - CPR - 8.138-2/20

Verwendungszweck: Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern, und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile), die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen.

Erklärte Leistung


Wesentliche Merkmale	Harmonisierte technische Spezifikation	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	
		X8030000	X8030001
Druckfestigkeitsklasse	EN 998-2 :2016	M 5	M 10
Verbundfestigkeit (Haftscherfestigkeit)	EN 998-2 :2016	$\geq 0,05 \text{ N/mm}^2$ (Charakteristische Anfangsscherfestigkeit geprüft nach EN 1052-3 Verfahren B in Verbindung mit Kalksand-Referenzstein bei einer Eigenfeuchte von 3 bis 5 M.-%)	$\geq 0,04 \text{ N/mm}^2$ (Charakteristische Anfangsscherfestigkeit geprüft nach EN 1052-3 Verfahren B in Verbindung mit Kalksand-Referenzstein bei einer Eigenfeuchte von 3 bis 5 M.-%)
Brandverhalten	EN 998-2 :2016	A 1	A 1
Chloridgehalt	EN 998-2 :2016	$\leq 0,1 \text{ M}\%$	$\leq 0,1 \text{ M}\%$
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 998-2 :2016	15/35 (Tabellenwert)	
Wasseraufnahme	EN 998-2 :2016	NPD	
Wärmeleitfähigkeit	EN 998-2 :2016	NPD	
Dauerhaftigkeit	EN 998-2 :2016	Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mäßig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B	
Gefährliche Substanzen	EN 998-2 :2016	NPD	NPD

NPD: „No Performance Determined“

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist alleine der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller verantwortlich.

Neuss, 01.10.2018
Ort, Datum

Dirk Riether, Niederlassungsleiter
Name und Funktion


Unterschrift